



Общество с ограниченной ответственностью

# АГРОТЕХНОПАРК

Адрес: 142108, Московская обл., г.о. Подольск,  
пос. Железнодорожный, ул. Большая Серпуховская д. 202В  
тел. (495) 64-151-64

[www.agrotexnopark.ru](http://www.agrotexnopark.ru), e-mail: [info@agrotexnopark.ru](mailto:info@agrotexnopark.ru)



**Уважаемые коллеги!**

**Агротехнопарк»** является **официальным дилером** ведущих российских и зарубежных производителей самоходной, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и оборудования, таких как: **Гомсельмаш, Брянсксельмаш, Минский тракторный завод, Kverneland Group, ПМЗ (Тракторы Станислав), Интех (Торговая марка Хозяин), SAMASZ, SIPMA, Ярославич, Бобруйскагромаш, БДМ-Агро, МордовАгроМаш, Дормаш, Радиозавод, Пегас-Агро. Ростлайн-Агросервис и ряда других...**

Высылаем коммерческое предложение на следующую технику:

№	Наименование	Кол.	Цена за единицу с НДС (руб.)	Сумма с НДС (руб.)	Примечание
1	УЭС-2-280А-12222 энергосредство с кондиционером, <b>полный привод, лесная защита</b>	1	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	Доставка до хозяйства, гарантия 2 года.
2	Мульчерная фреза Prinoth (АНWI) M550m-2410, Германия <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nu_A4u9jxsM">https://www.youtube.com/watch?v=nu_A4u9jxsM</a>	1	<b>50 490 евро</b>	<b>50 490 евро</b>	Доставка до хозяйства не входит в стоимость, составляет 30 000 рублей, гарантия 1 год.

Срок поставки до 20 рабочих дней.

Все условия оплаты обсуждаются дополнительно.

Ценовое предложение действительно до 31.07.2020г.

Для удобства своих партнеров мы предлагаем **доставку** техники до места её эксплуатации, проведение **предпродажной подготовки и обучения** механизаторов, а также **поставку запасных частей и расходных материалов.**

**ООО «Агротехнопарк»** сотрудничает с крупнейшими банками и лизинговыми компаниями, является партнёром ОАО «Росагролизинг», ЗАО «Европлан», ОАО «Промагролизинг» участник федеральной программы обновления парка сельхозмашин.

*С уважением*, руководитель Калужского представительства *Петров Виталий Николаевич*

**8 930 840 45 40 E-mail: [kaluga@agrotexnopark.ru](mailto:kaluga@agrotexnopark.ru)**



# АГРОТЕХНОПАРК

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Универсальное энергосредство УЭС-2-280А-12222 с кондиционером, полным приводом и лесной защитой



Универсальное энергосредство (УЭС) — самоходная сельскохозяйственная машина, которая отличается способностью передавать до 100% мощности через вал отбора мощности на рабочие (преимущественно вращающиеся) органы агрегатируемых с ним навесных машин. Мощное навесное устройство УЭС дает возможность легко и быстро, не теряя времени на уборке, поднимать и опускать навесные машины при разворотах на краю поля и при переезде на другое поле.

Двигатель ЯМЗ-238БК-3      213(290)    кВт(л.с.)

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ



# АГРОТЕХНОПАРК

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двигатель

Марка		ЯМЗ-238БК-3 (ОАО "Автодизель")
Мощность двигателя номинальная	кВт (п.с.)	213 (290)

### Скорости движения по диапазонам при прямом и обратном движении

- первый	км/ч	4,5
- второй		8,0
- третий		11,5
- четвертый		20,0
<b>Транспортная скорость</b>	км/ч	20
Емкость топливного бака	л	412
Колесная база	мм	2535
Дорожный просвет на твердом грунте	мм	350



Привод трансмиссии		Объемная гидropередача на управляемый и ведущий мосты
--------------------	--	---

## Мульчерная фреза Prinoth (АНWI) M550m-2410



**Мульчерная фреза M550M 2410** с 3-точечной навеской категории КАТ III и IV используются на тракторах с двигателем мощностью от 200 до 300 л. с. Двухступенные контурные резцы имеют смещенную геометрию – это обеспечивает высокое качество измельчения в минимальные сроки. Корпус лесной фрезы выполнен из твердосплавной стали, что гарантирует высокую защиту от механических повреждений. Снижение износа ременной передачи достигается за счет системы автоматического контроля натяжения: мощность выбирается с учетом действующих нагрузок автоматически. Благодаря смещенной геометрии резцов в корпусе мульчера вы получаете максимальное количество измельчения. Автоматический контроль натяжения ремней всегда обеспечивает оптимальный отбор мощности и снижает износ ремней. Используемая в мульчере W–кинематика позволяет работать на склонах без потери мощности и снижает нагрузку на трансмиссию энергоносителя.

Измельчает стволы деревьев диаметром до 300 мм.

Модель M550M оснащается роторным механизмом типа UPTs.

Важное достоинство этой фрезы – продуманная кинематика, обеспечивающая возможность работы на неровных участках без потери мощности и с минимизацией износа трансмиссии сельскохозяйственной машины.



# АГРОТЕХНОПАРК

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Комплектация оборудования:

- UPTs ротор с резцами типа UPTs
- Контурные резцы в корпусе и крышке
- Боковые карданы с фрикционными муфтами
- Лыжи
- Верхний цилиндр крепления
- Гидравлическая рама толкатель с клыками
- Карданный вал привода
- Синхронизатор углов кардана

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина	2410 мм
Диапазон мощности	200–300 л. с.
Общая ширина	2800 мм
Вес	2200 кг
Диаметр ротора	550 мм
Тип резцов	UPTs

### Сфера применения

Компания ANWI изготавливает многофункциональные мульчерные фрезы. Модель M550M предназначена для использования в таких целях:

- В плантационном и сельском хозяйстве для подготовки площадей к выращиванию сельскохозяйственных культур.
- Расчистка территорий от вторичной органики.
- Подготовка крупных участков для возведения объектов инфраструктуры.
- Устранение растительности для обеспечения нормального использования трубопроводов и линий электропередач.
- Уборка деревьев, которые повреждены насекомыми-вредителями.