



Общество с ограниченной ответственностью

# АГРОТЕХНОПАРК

Адрес: 142108, Московская обл., г.о. Подольск,  
пос. Железнодорожный, ул. Большая Серпуховская д. 202В  
тел. (495) 64-151-64

[www.agrotexnopark.ru](http://www.agrotexnopark.ru), e-mail: [info@agrotexnopark.ru](mailto:info@agrotexnopark.ru)



**Уважаемые коллеги!**

**Агротехнопарк»** является **официальным дилером** ведущих российских и зарубежных производителей самоходной, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и оборудования, таких как: **Гомсельмаш, Брянсксельмаш, Минский тракторный завод, Kverneland Group, ПМЗ (Тракторы Станислав), Интех (Торговая марка Хозяин), SAMASZ, SIPMA, Ярославич, Бобруйскагромаш, БДМ-Агро, МордовАгроМаш, Дормаш, Радиозавод, Пегас-Агро. Ростлайн-Агросервис** и ряда других...

Высылаем коммерческое предложение на следующую технику:

№	Наименование	Кол.	Цена за единицу с НДС (руб.)	Стоимость (всего) с НДС (руб.)	Примечание
1.	Трактор Беларус 1221.3	1	2 960 000	2 960 000	Гарантия 1 год Доставка до хозяйства.
2.	СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СЗУ-5,4 HARVEST	1	1 320 000	1 320 000	Гарантия 1 год Доставка до хозяйства.

Срок поставки до 10 рабочих дней.

Все условия оплаты обсуждаются дополнительно.

Ценовое предложение действительно до 31.07.2020г.

Для удобства своих партнеров мы предлагаем **доставку** техники до места её эксплуатации, проведение **предпродажной подготовки и обучения** механизаторов, а также **поставку запасных частей и расходных материалов**.

**ООО «Агротехнопарк»** сотрудничает с крупнейшими банками и лизинговыми компаниями, является партнёром ОАО «Росагролизинг», ЗАО «Европлан», ОАО «ПромАгролизинг» участник федеральной программы обновления парка сельхозмашин.

*С уважением , руководитель Калужского представительства Петров Виталий  
Николаевич*

**8 930 840 45 40 E-mail: [kaluga@agrotexnopark.ru](mailto:kaluga@agrotexnopark.ru)**



# АГРОТЕХНОПАРК

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### БЕЛАРУС-1221.3



Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.

Мощность	131,7/96,9 л.с./кВт
Колесная формула	4К4
Исполнение кабины	Кабина УК
Число передач вперед/назад	16/8 (24/12)
Коробка передач	синхронизированная

## Технические характеристики

### Двигатель

Тип	6-ти цилиндровый, с турбонаддувом
Мощность, л.с./кВт	131,7/96,9
Марка	Д-260.2S2
Экологический стандарт	Stage II



# АГРОТЕХНОПАРК

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 250,0 ± 7,0

Максимальный крутящий момент, Н·м 568

### Трансмиссия

Коробка передач синхронизированная

Муфта сцепления фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа

Число передач вперед/назад 16/8 (24/12)

Задний ВОМ, мин<sup>-1</sup> 540/1000

### Гидросистема

Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 4300

Максимальное давление, Мпа 20<sub>2</sub>

Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 51

Емкость бака гидросистемы, л 28,5 ± 0,5

### Ходовая система

Тип колесная

Колесная формула 4К4

### Шины

передние 420/70R24

задние 16.9R38;18,4R38

### Прочие характеристики

Тормоза/тормоза прицепа Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, заблокированные с управлением тормозами трактора

Масса максимально допустимая, кг 8000

ПНУ\ПВОМ +/-

Климатическое исполнение У1



## Особенности модели

Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II.

## СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СЗУ-5,4 HARVEST



Сеялка СЗУ-5,4 Harvest - это новое поколение сеялок для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин). В комплектацию входит высевательный аппарат с комбинированной катушкой, для посева мелкосемянных культур (рапс, люпин, клевер), сыпучих и средне сыпучих семян, трав, с одновременным внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядах.

Сеялка СЗУ-5,4-Harvest – нового поколения имеет ряд преимуществ:  
- Объем бункера для семян и удобрений увеличен в 1.5 раза (туковые – 640 дм<sup>3</sup>, зерновые – 960 дм<sup>3</sup>).

- Новая конструкция и установка зернового бункера. Бункера не имеют установочных ног, а крепятся непосредственно к конструкции агрегата.

- Комбинированный высевательный аппарат. Высевательная катушка имеет сепаратор, для посева мелкосемянных растений и трав.

- Усилен узел подъема сошников.

- Утолщенный поводок крепления сошника. Возможна установка сошника со смещением.

**СЗУ-5,4 Harvest** предназначена для рядового посева. Сеялка комплектуется двухдисковыми однострочными сошниками со смещением и пальцевыми загортачами.

**СЗУ-5,4 Harvest-04** для узкорядного посева, комплектуется двухдисковыми двухстрочными сошниками, пальцевыми загортачами.

**СЗУ-5,4 Harvest-06** для рядового посева, комплектуется двухдисковыми однострочными сошниками со смещением и прикатывающими катками.

Конструкция узла «сошник и прикатывающий каток» позволяет более точно, с интервалом в 1см., регулировать глубину заделки семян, при этом прикатывать поверхностный слой почвы, что положительно сказывается на равномерности всхожести семян и увеличение урожайности.

Опционно сеялки комплектуются независимым транспортным устройством, с сумматором потока масла, на автомобильных колесах (газель). Это позволяет перемещать их по дорогам общего назначения, без применения дополнительных транспортных средств.

При использовании сцепки можно составлять тракторный гидрофицированный широкозахватный агрегат из двух сеялок, который повышает производительность в 1.5-2 раза.



## АГРОТЕХНОПАРК

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сцепка агрегируется с тракторами от 80 л.с. прицепным способом.

Сеялка оснащена маркерами, на которых установлены отдельные гидроцилиндры, что облегчает управление ими механизатором из кабины трактора.

Все агрегаты окрашены порошковой окраской, методом полимеризации, что значительно продлевает срок службы, защищая металл от коррозии.

В целом сеялка СЗУ-5,4 Harvest получила свыше 30 модернизаций, в результате которых ее производительность увеличилась на 20%. Сеялка стала более функциональной и удобной в эксплуатации.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ СЗУ-5,4 HARVEST

Характеристики	СЗУ-5,4 Harvest
Ширина захвата, м	5,4
Количество рядков, шт	36
Ширина междурядий, см	15
Нормы высева для семян, кг/га	7-400
Нормы высева для удобрений, кг/га	25-200
Глубина заделки семян и удобрений, мм	40-80
Рабочая скорость км/ч	9-12
Производительность га/ч	4,9-6,5
Емкость бункера, (суммарная), л	1680
Емкость бункера для семян, л	1008
Емкость бункера для удобрений, л	672
Габаритные размеры мм	6750x2950x2850
Масса, кг	2700
Агрегируется с тракторами мощностью	От 80 л.с.